

Программный интерфейс приложений (API) для работы с ИС “Renta”

Версия 1.16 от 23.04.2019

Введение

Описывается программный интерфейс приложений (API), предоставляющий возможность сторонним (клиентским) приложениям использовать данные из информационной системы (ИС) “Renta” для расчета арендной платы и сопутствующих операций. Взаимодействие клиентского приложения и API производится путем отправки приложением HTTP-запросов к серверу и получением ответов на них. Для отправки запросов и получения ответов используется протокол HTTPS.

Проблемы использования ИС “Renta”, которые не удалось решить самостоятельно, читая техническую и пользовательскую документацию, скорее всего, получится решить, позвонив в службу технической поддержки по телефону 8 (800) 550-99-11.

1. Основные сведения о запросе и ответе

Кодировка, используемая в запросах и ответах – UTF-8. Запросы выполняются методом GET, параметры запроса передаются в URL.

Ответы выдаются сервером в формате JSON, и, в случае успешности ответа, согласно его заголовку (код ответа по протоколу HTTP равен 200), данные имеют следующий обобщенный вид:

```
{
  "Data": {
    "Prop1": "Val1",
    "Prop2": "Val2",
    ...
    "PropN": "ValN"
  },
  "Status": "Success",
  "Elapsed": "чч:мм:сс.дддддд"
}
```

Здесь ключу «Data» соответствует структура, в которой вместо ключей «Prop1», «Prop2», ... «PropN» и значений «Val1», «Val2», ... «ValN» располагаются ключи передаваемых параметров с их значениями (см. описания параметров ниже; значениями параметров могут являться массивы и структуры); параметр «Status» – состояние обработки запроса, в данном случае имеет значение «Success» (запрос обработан успешно). Параметр «Elapsed» – время, затраченное системой на обработку запроса: от получения запроса системой до выдачи ответа. Формат времени – строка вида «чч:мм:сс.дддддд», в которой
чч – часы,
мм – минуты,
сс – секунды,
дддддд – доли секунды.

В случае неуспешности ответа (код ответа по протоколу HTTP не равен 200) данные имеют следующий обобщенный вид:

```
{
  "Errors": [
    "Ошибка 1",
    "Ошибка 2",
    ...
    "Ошибка N"
  ],
  "Status": "Failed",
  "Elapsed": "чч:мм:сс.дддддд"
}
```

Здесь ключу «Errors» соответствует одномерный массив, в котором присутствуют строки с сообщениями об ошибках, возникших при обработке данных. На месте строк «Ошибка 1», «Ошибка 2», ... «Ошибка N» перечислены сообщения об ошибках, возникших при обработке переданных данных. Параметр «Status» в данном случае имеет значение «Failed» (обработка запроса не удалась). Параметр «Elapsed» – так же, как и в случае успешного ответа, время,

затраченное системой на обработку запроса; формат представления времени тот же.

2. Авторизация через AuthToken

Возможность множественных обращений к ИС "Renta" после одной авторизации без использования механизма Cookies реализуется с помощью механизма AuthToken: после авторизации с передачей имени и пароля система возвращает код авторизации – строку символов, которая используется, как параметр авторизации при обращении к соответствующему личному кабинету (ЛК). HTTP-запрос авторизации, передающий имя пользователя и пароль в формате JSON выглядит следующим образом:

```
--- BEGIN ---
POST https://ofd.ru/api/Authorization/CreateAuthToken HTTP/1.1
Content-Length: 38
Content-Type: application/json; charset=utf-8 {"Login": "12345", "Password": "56789"}
--- END ---
```

В данном запросе присутствуют примеры значений: передаваемое имя пользователя – «12345» и пароль – «56789»; они задаются как значения в JSON-структуре внутри запроса с ключами «Login» и «Password» соответственно. Другой формат запроса, обрабатываемый ИС "Renta": HTTP-запрос авторизации в формате URLEncoded:

```
--- BEGIN ---
POST https://ofd.ru/api/Authorization/CreateAuthToken HTTP/1.1
Content-Length: 26
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Login=12345&Password=56789
--- END ---
```

В ответ на данный запрос будет получен ответ по протоколу HTTP, который в случае успешной авторизации будет иметь код равный 200 и содержать структуру, подобную следующей (с примерами значений):

```
{
  "AuthToken": "f3accdfda7574736ba94a78d00e974f4",
  "ExpirationDateUtc": "2017-01-24T14:13:24"
}
```

Здесь с ключом «AuthToken» – код авторизации: строка символов AuthToken, представляет собой 32-значную последовательность шестнадцатеричных цифр, используемую для повторной аутентификации, а ключ «ExpirationDateUtc» – строка, описывающая момент времени (дату и время в формате UTC), до которого будет действовать данный код авторизации.

Момент времени задается в формате «ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс»¹⁾; здесь

ГГГГ – год даты, 4 цифры,

ММ – месяц даты, 2 цифры,

ДД – день даты 2 цифры,

Т – заглавная латинская буква "Т", используется как разделитель даты и времени,

чч – часы, 2 цифры,

мм – минуты, 2 цифры,

сс – секунды, 2 цифры.

В случае проблем с авторизацией (код ответа по протоколу HTTP будет равен 403) данные будут отсутствовать, JSON-структура будет пустой (будет иметь вид «{}»). Полученный код авторизации используется в виде дополнительного параметра в запросах получения сведений о кассовых чеках. Пример запроса с использованием кода авторизации:

```
POST /api/kkt/cloud/receipt?AuthToken=Code1
```

здесь Code1 – действующий код авторизации, полученный в результате запроса авторизации.

3. Функции интерфейса приложений

3.1. Получение сведений о кассовых чеках за заданный период по кассе или юридическому лицу

Запрос на получение списка чеков за период по заданной кассе или для заданного юридического лица имеет вид:

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/inn/INN/receipts/Date1/Date2AuthToken=Code1
```

или

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/kkt/KKT/receipts/Date1/Date2AuthToken=Code1
```

Здесь INN – ИНН юридического лица, на которого зарегистрирована касса, по данным которой генерируется отчет – строка из 10 цифр от 0 до 9; KKT – заводской (серийный) номер кассы – строка символов; Date1 и Date2 – начальная и конечная даты периода, для которого требуется найти сведения по кассовым чекам – строка символов, содержащая дату и время в формате ISO. Разность Date2 и Date1 не должна превышать 7 дней. Code1 – действующий код авторизации, полученный в результате запроса авторизации. Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON следующего вида (вид значений показан на примерах, многоточие означает многократно повторяющуюся структуру такого же вида):

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": "3a6e3b83-a0b0-4587-bfb3-1b7539b05cf3",
      "IsCorrection": false,
      "CDateUtc": "2016-07-26T09:32:41",
      "Tag": 0,
      "IsBso": false,
      "OperationType": "Income",
      "UserInn": "7802870820",
      "KktAddress": "142000, МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 63",
      "SerialNumber": "44444444444443421132",
      "KktRegNumber": "111222333",
      "FnNumber": "99990789388",
      "DocDateTime": "2016-07-26T12:32:00",
      "TotalSumm": 51360,
      "CashSumm": 51360,
      "ECashSumm": 0,
      "CreditSumm": 0,
      "PrepaidSumm": 0,
      "TaxTotalSumm": 0,
      "Tax10Summ": 0,
      "Tax18Summ": 0,
      "Tax110Summ": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "Tax118Summ": 0,
    "Tax0Summ": 0,
    "TaxNaSumm": 0,
    "Depth": 3
  }
]
}

```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 1. Ошибки в ответе на запрос, обрабатываемые ИС:

- InnNotFound – для текущей учетной записи не найдена организация;
- KktNotFound – для текущей учетной записи не найдена касса с заданным номером;
- InvalidTimeInterval – неверно указан временной интервал;
- TimeIntervalNotPaid – временной интервал не оплачен.

Таблица 1. Поля данных записи со списком документов (чеков)

Идентификатор	Формат поля	Назначение
Id	Строка в формате UUID	Уникальный номер фискального документа в ИС, используется в запросе подробной информации по чеку, как RawId
IsCorrection	Логическая переменная	Имеет значение true, если чек или бланк строгой отчетности (БСО) является документом коррекции, иначе – false
CDateUtc	Дата и время в формате ISO	Дата и время приема документа в ИС
Tag	Целое число	Численный признак вида документа: 3 – чек, 31 – чек коррекции, 4 – бланк строгой отчетности, 41 – бланк строгой отчетности коррекции
IsBso	Логическая переменная	Имеет значение true, если документ является БСО, иначе (если документ является чеком) – false
OperationType	Строка	Тип операции: «Income» – приход, «Expense» – расход, «Refund income» – возврат прихода, «Refund expense» – возврат расхода.
KktAddress	Строка	Место установки кассы
SerialNumber	Строка	Заводской номер кассы
KktRegNumber	Строка	Регистрационный номер кассы
FnNumber	Строка	Номер фискального накопителя, установленного в кассу
DocNumber	Целое число	Фискальный номер документа
DocDateTime	Дата и время в формате ISO	Дата и время формирования документа по данным кассы
DocShiftNumber	Целое число	Номер смены (по данным кассы), в которую был сформирован документ
ReceiptNumber	Целое число	Номер документа в смене (по данным кассы)
TotalSumm	Целое число	Общая сумма по чеку в копейках

Идентификатор	Формат поля	Назначение
CashSumm	Целое число	Сумма наличными по чеку в копейках
ECashSumm	Целое число	Сумма электронного платежа по чеку в копейках
CreditSumm	Целое число	Кредит в копейках
PrepaidSumm	Целое число	Аванс в копейках
TaxTotalSumm	Целое число	Общая сумма удерживаемых налогов, начисленная за смену в копейках
Tax10Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10 %, начисленная за смену, в копейках
Tax18Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 18 %, начисленная за смену, в копейках
Tax110Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10/110, начисленная за смену, в копейках
Tax118Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 18/118, начисленная за смену, в копейках
TaxNaSumm	Целое число	Сумма по операциям, не облагаемая НДС, накопленная за смену, в копейках

Tax0Summ | Целое число | Сумма по операциям, облагаемая НДС по ставке 0%, накопленная за смену, в копейках |

Depth	Целое число	Количество товарных позиций в чеке
-------	-------------	------------------------------------

3.2. Получение полной информации по чеку

Запрос на получение полной информации по чеку лица имеет вид:

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/receipt/Id?AuthToken=Code1
```

Здесь Id – это Id чека, по которому запрашивается информация. Получить Id чека возможно с помощью запроса на получение списка чеков (см. п. 3.1). Code1 – действующий код авторизации, полученный в результате запроса авторизации. Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON следующего вида (вид значений показан на примерах, многоточие означает многократно повторяющуюся структуру такого же вида):

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": "3a6e3b83-a0b0-4587-bfb3-1b7539b05",
    "IsCorrection": false,
    "IsBso": false,
    "OperationType": "Income",
    "UserInn": "0123456789",
    "UserName": "ООО \"Компания и КО\"",
    "KktAddress": "105064, г.Москва, ул.Московская, д.111",

```

```

"SerialNumber": "01234560087654321",
"kktRegNumber": "0000123456789012",
"FnNumber": "4321000100012345",
"Items": [
  {
    "Name": "Брюки Размер-38-34",
    "CustomName": "Брюки Размер-38-34",
    "Price": 349500,
    "Quantity": 1,
    "Total": 349500,
    "CalculationMethod": 4,
    "SubjectType": 1,
    "NDS_Rate": 1,
    "NDS_Summ": 58250
  }
],
"DocDateTime": "2016-07-26T09:32:41",
"TotalSumm": 349500,
"CashSumm": 0,
"ECashSumm": 349500,
"CreditSumm": 0,
"PrepaidSumm": 0,
"TaxTotalSumm": 58250,
"Tax10Summ": 0,
"Tax18Summ": 58250
},
}

```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 2. Ошибки в ответе на запрос, обрабатываемые ИС:

- DataNotFound – не верно указан ID чека.

Таблица 2. Поля данных записи со списком документов (чеков)

Идентификатор	Формат поля	Назначение
Id	Строка в формате UUID	Уникальный номер фискального документа в ИС
IsCorrection	Логическая переменная	Имеет значение true, если чек или бланк строгой отчетности (БСО) является документом коррекции, иначе – false
IsBso	Логическая переменная	Имеет значение true, если документ является БСО, иначе (если документ является чеком) – false
OperationType	Строка	Тип операции: «Income» – приход; «Expense» – расход; «Refund income» – возврат прихода; «Refund expense» – возврат расхода.
UserInn	Строка	ИНН юридического лица
UserName	Строка	Название юридического лица
KktAddress	Строка	Место установки кассы

Идентификатор	Формат поля	Назначение
SerialNumber	Строка	Заводской номер кассы
kktRegNumber	Строка	Регистрационный номер кассы
FnNumber	Строка	Номер фискального накопителя, установленного в кассу
Items	Массив структур	Информация о проданном товаре
Name	Строка	Название товара по чеку
CustomName	Строка	Название товара из кастомного справочника пользователя, если справочник был загружен пользователем
Price	Целое число	Цена с НДС
Quantity	Целое число	Количество товара в товарной позиции
Total	Целое число	Стоимость товарной позиции в копейках
CalculationMethod	Целое число	Признак способа расчета
SubjectType	Целое число	Признак предмета расчета
NDS_Rate	Целое число	Ставка НДС принимает значения: 1 - НДС 18%; 2 - НДС 10%; 3 - НДС 18/118; 4 - НДС 10/110; 5 - НДС 0%; 6 - НДС не облагается.
NDS_Summ	Целое число	Общая сумма НДС в копейках
DocDateTime	Дата и время в формате ISO	Дата и время формирования документа по данным кассы
TotalSumm	Целое число	Общая сумма по чеку в копейках
CashSumm	Целое число	Сумма по чеку (БСО) наличными в копейках
ECashSumm	Целое число	Сумма по чеку (БСО) электронными в копейках
CreditSumm	Целое число	Сумма по чеку (БСО) постоплатами (кредитами)
PrepaidSumm	Целое число	Сумма по чеку (БСО) предоплатами (авансами)
TaxTotalSumm	Целое число	Общая сумма удерживаемых налогов, начисленная за смену в копейках
Tax10Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10 %, начисленная за смену, в копейках
Tax18Summ	Целое число	Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 18 %, начисленная за смену, в копейках

3.3. Получение сведений о юридических лицах, подключивших свои кассы к ИС “Renta”

Запрос на получение списка за период по заданной кассе или для заданного юридического лица имеет вид:

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/legal-entities
```

Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON следующего вида (вид значений показан на примерах, многоточие означает многократно

повторяющуюся структуру такого же вида):

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "UserInn": "7802870820",
      "UserKpp": "780901001",
      "UserName": "ООО \"НАДЕЖДА\"",
      "KktRegistered": 20,
      "KktOnline": 14
    }
  ]
}
```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 3.

Таблица 3. Поля данных записи со списком юридических лиц

Идентификатор	Формат поля	Назначение
UserInn	Строка	ИНН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserKpp	Строка	КПП юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserName	Строка	Название юридического лица или имя ИП, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
KktRegistered	Целое число	Количество касс, связанных с юридическим лицом, зарегистрированных в ЛК "Renta"
KktOnline	Целое число	Количество касс, связанных с юридическим лицом, зарегистрированных в ЛК "Renta", работающих в текущий момент

3.4. Получение сведений о кассах юридических лиц, подключенных к ИС "Renta"

Запрос на получение списка за период по заданной кассе или для заданного юридического лица имеет вид:

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/kkts/INN
```

Здесь INN — ИНН зарегистрированного юридического лица, по данным которого требуется получить список касс; данный параметр может отсутствовать, и тогда запрос будет выглядеть так:

```
GET https://ofd.ru/api/renta/v1/kkts
```

Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON следующего вида (вид значений показан на примерах, многоточие означает многократно повторяющуюся структуру такого же вида):

```

{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "UserInn": "7802870820",
      "UserKpp": "780901001",
      "UserName": "ООО \"НАДЕЖДА\"",
      "KktAdress": "МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 68",
      "KktPlace": "Торговый зал № 2",
      "KktSerialNumber": "111222333444",
      "KktRegNumber": "111222333",
      "FnNumber": "99990789388"
    }
  ]
}

```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 4. В ответе на запрос, обрабатываемые ИС также могут быть сведения об ошибке InnNotFound – для текущей учетной записи не найдена организация с заданным ИНН.

Таблица 4. Поля данных записи со списком юридических лиц

Идентификатор	Формат поля	Назначение
UserInn	Строка	ИНН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК “Renta”
UserKpp	Строка	КПП юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК “Renta”
UserName	Строка	Название юридического лица или имя ИП, зарегистрированного в текущем ЛК “Renta”
KktAddress	Строка	Адрес установки кассы
KktPlace	Строка	Зарегистрированное название места установки кассы
KktSerialNumber	Строка	Заводской номер кассы
KktRegNumber	Строка	Регистрационный номер кассы
FnNumber	Строка	Номер фискального накопителя кассы

3.5. Подключение касс к ИС “Renta”

Запрос на подключение касс к ИС «Renta» строится на основе метода POST протокола HTTP: в качестве входных параметров передается структура JSON, вид которой представлен ниже на примере. По вызову функции будет произведено одно из следующих действий:

- если ИНН заданного юридического лица соответствуют адресу электронной почты, на который зарегистрирован его ЛКК, либо адресу электронной почты доверенного лица в данном ЛКК, то происходит добавление в данный ЛКК касс из структуры данных, переданной по запросу (для этого в списке ЛКК создается новая папка с именем «Тестдрайв - n - x», где вместо “n” подставлено значение идентификатора пользователя, переданного в структуре, а вместо “x” подставлено значение текущей даты в формате ISO); кассы становятся доступными пользователю; если же кассы из переданной структуры уже были зарегистрированы в ЛКК на тот же ИНН, но были недоступны заданному пользователю, то они становятся ему доступными, при этом все данные касс

сохраняются без изменений;

- если ИНН заданного юридического лица не соответствуют адресу электронной почты, на который зарегистрирован его ЛКК, либо адресу электронной почты доверенного лица в данном ЛКК, то происходит добавление в данный ЛКК пользователя с заданным адресом электронной почты в качестве доверенного лица с правами доступа только к той папке, в которой находятся кассы, добавленные по запросу; если же кассы из переданной структуры уже были зарегистрированы в ЛКК, то они становятся доступными пользователю, при этом все их данные сохраняются без изменений;
- если ИНН и КПП юридического лица отсутствует в базе данных ИС «Renta», то создается ЛКК, в котором пользователь с заданным адресом электронной почты становится ответственным лицом; в ЛКК добавляются кассы из переданного списка без создания папки и становятся доступными зарегистрированному пользователю.

Вид запроса:

```
POST https://ofd.ru/api/Renta/v1/addKkt/
```

Параметры содержатся в блоке данных в формате JSON, передаваемом по запросу в ИС. Структура блока данных (с примерами значений):

```
{
  "UserInn": "7802870820",
  "UserKpp": "780901001",
  "UserOgrn": "3210987654321",
  "UserEmail": "user@site.com",
  "KktList": [
    {
      "KktNumber": "111222333",
      "FnNumber": "99990789388",
      "KktRegNumber": "9999000087654321",
      "KktAddress": "МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 68",
      "KktPlace": "Торговый зал № 2",
      "CurrentOfdInn": "7802811111"
    },
    {
      "KktNumber": "111222444",
      "FnNumber": "99990789747",
      "KktRegNumber": "9999000012345678",
      "KktAddress": "МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 68",
      "KktPlace": "Торговый зал № 4",
      "CurrentOfdInn": "7802811111"
    }
  ]
}
```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 5. В ответе на запрос, обрабатываемые ИС также могут быть сведения об ошибке InnNotFound – для текущей учетной записи не найдена организация с заданным ИНН.

Таблица 5. Поля данных записи со списком юридических лиц

Идентификатор	Формат поля	Назначение
UserInn	Строка	ИНН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserKpp	Строка	КПП юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserOgrn	Строка	ОГРН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserEmail	Строка	Адрес электронной почты для регистрации ЛКК либо дополнительного пользователя существующего ЛКК
KktList	Массив структур	Список записей о регистрируемых кассах
KktNumber	Строка	Заводской номер кассы
FnNumber	Строка	Номер фискального накопителя кассы
KktRegNumber	Строка	Регистрационный номер кассы
KktAddress	Строка	Адрес установки кассы
KktPlace	Строка	Зарегистрированное название места установки кассы
CurrentOfdInn	Строка	ИНН оператора фискальных данных, обслуживающего кассу в настоящее время

Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON вида, аналогичного структуре, передаваемой (вид значений показан на примерах, многоточие означает многократно повторяющуюся структуру такого же вида):

```
{
  "UserInn": "7802870820",
  "UserKpp": "780901001",
  "UserOgrn": "3210987654321",
  "UserEmail": "user@site.com",
  "KktList": [
    {
      "KktNumber": "111222333",
      "FnNumber": "99990789388",
      "KktRegNumber": "9999000087654321",
      "KktAddress": "МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 68",
      "KktPlace": "Торговый зал № 2",
      "CurrentOfdInn": "7802811111"
    },
    {
      "KktNumber": "111222444",
      "FnNumber": "99990789747",
      "KktRegNumber": "9999000012345678",
      "KktAddress": "МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 68",
      "KktPlace": "Торговый зал № 4",
      "CurrentOfdInn": "7802811111"
    }
  ],
  "Errors": [
    {
      "ErrorCode": "1",
      "ErrorMessage": "INN_KPP_incorrect"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "ErrorCode": "5",
      "ErrorMessage": "RN_FN_incorrect"
    }
  ]
}

```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 6. В ответе на запрос, обрабатываемые ИС также могут быть сведения об ошибках, приведенные в таблице 7.

Таблица 6. Поля данных записи со списком юридических лиц

Идентификатор	Формат поля	Назначение
UserInn	Строка	ИНН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserKpp	Строка	КПП юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
UserEmail	Строка	Адрес электронной почты для регистрации ЛКК либо дополнительного пользователя существующего ЛКК
UserOgrn	Строка	ОГРН юридического лица, зарегистрированного в текущем ЛК "Renta"
KktList	Массив структур	Список записей о регистрируемых кассах
KktNumber	Строка	Заводской номер кассы
FnNumber	Строка	Номер фискального накопителя кассы
KktRegNumber	Строка	Регистрационный номер кассы
KktAddress	Строка	Адрес установки кассы
KktPlace	Строка	Зарегистрированное название места установки кассы
CurrentOfdInn	Строка	ИНН оператора фискальных данных, обслуживающего кассу в настоящее время
Errors	Массив структур	Список записей о регистрируемых кассах
ErrorCode	Строка	Код ошибки
ErrorMessage	Строка	Сообщение об ошибке

Таблица 7. Коды ошибок и сообщения об ошибках, возвращаемые

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Назначение
1	InnKpplncorrect	Неверно задан ИНН или КПП
2	AuthorizationError	Ошибка авторизации
3	KktBelongAnotherInn	ККТ принадлежит другому ИНН
4	RnFnlncorrect	Неверный формат РН или ФН
5	OfdInnUnknown	Неизвестный ИНН оператора фискальных данных

3.6. Отключение касс от ИС "Renta"

Запрос на отключение касс от ИС "Renta" строится на основе метода POST протокола HTTP; в качестве входных параметров передается следующие сведения:

- ИНН торгового центра, использующего ИС "Renta", для работы с которой кассы

- используют технологию “Proxy OFD”,
- РНМ кассы, которую следует отключить,
- Дата и время отключения кассы.

Вид запроса:

```
POST https://ofd.ru/api/Renta/v1/removeKkt/INN/NUM/Date1
```

Здесь INN — ИНН торгового центра, использующего ИС “Renta”, NUM — РНМ кассы, отключаемой от ИС, Date1 — дата, когда произойдёт отключение кассы. Успешным ответом на запрос (с кодом HTTP равным 200) является структура данных JSON следующего вида (с примерами значений):

```
{
  "UserInn": "7802870820",
  "KktRegNumber": "9999000087654321",
  "KktOffDate": "2018-06-30"
}
```

Список полей этой структуры с их описаниями представлен в таблице 8.

Таблица 8. Поля структуры ответа на запрос на отключение касс от ИС “Renta”

Идентификатор	Формат поля	Назначение
UserInn	Строка	ИНН юридического лица торгового центра, от которого требуется отключить кассу
KktRegNumber	Строка	Регистрационный номер отключаемой кассы
KktOffDate	Строка	Дата и время отключения кассы

Коды ошибок, возвращаемых в ответ на данный запрос перечислены в таблице 9:

Таблица 9. Коды ошибок и сообщения об ошибках, возвращаемые функцией отключения касс от ИС “Renta”

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Назначение
1	InnKpplIncorrect	Неверно задан ИНН или КПП
2	AuthorizationError	Ошибка авторизации
3	KktBelongAnotherInn	Ошибка привязки ККТ к ЛК “Renta”
4	RnFnIncorrect	Неверный формат РН или ФН
5	OfdInnUnknown	Неизвестный ИНН оператора фискальных данных
6	WrongDate	Некорректно заданная дата

Термины и определения, применяемые в пользовательской документации программных продуктов оператора “OFD.ru”

Аутентификация — установление достоверности подключения пользователя с заданным идентификатором с целью предотвращения использования данного идентификатора другими пользователями.

Баланс — сумма денег, перечисленная оператору “OFD.ru”, не израсходованная на получение услуг оператора “OFD.RU” и доступная для их оплаты. Значение баланса отображается в интерфейсе ЛКК.

Заводской номер кассы — номер, идентифицирующий определенную кассу, присвоенный ей на заводе-изготовителе после ее изготовления и контроля, перед её реализацией (продажей, передачей, и т. п.).

Идентификация — указание информационной системе, какой именно пользователь с ней взаимодействует.

Касса — аппаратно-программное средство для автоматизации кассовых операций, учета и регистрации перемещений денежных средств и материальных ценностей, генерации и печати кассовых документов; касса также может иметь (имеет) возможность передачи данных о кассовых операциях и сопутствующих им данных в налоговые органы (таких, как ФНС) посредством операторов фискальных данных (таких, как “OFD.RU”). Также кассу можно определить, как «инструмент контроля со стороны государства за налично-денежным оборотом, полнотой и своевременностью оприходования предприятиями наличной выручки» ²⁾.

Контрольно-кассовая техника — множество касс, множество разновидностей касс; здесь также данный термин может употребляться в значении «касса» (см. «Касса»).

Номер фискального накопителя — последовательность десятичных цифр, идентифицирующая определенный фискальный накопитель, присвоенная ему на заводе-изготовителе после его изготовления и контроля, перед его реализацией (продажей, передачей и т. п.).

Профиль пользователя — совокупность данных о пользователе ИС.

Рабочее поле — область окна браузера, в которой отображается текущий раздел данных, заданный закладками или пунктами меню пользователя. Имеет наибольший размер относительно других частей страницы.

Регистрационный номер кассы — последовательность символов, идентифицирующая кассу в ФНС в процессе обработки отчетных данных кассы. Присваивается в процессе регистрации кассы.

Учетная запись — совокупность данных, связанных с определенным пользователем ИС.

Включает в себя также данные идентификации и аутентификации. Доступ к учетной записи может получить только пользователь, прошедший процедуру идентификации и аутентификации.

Фискальный накопитель — аппаратно-программное средство, с энергонезависимым запоминающим устройством, подключающееся к кассе и предназначенное для сбора и хранения сгенерированных кассой документов для последующей передачи для хранения в ФНС. Для возможности использования кассы фискальный накопитель должен быть обязательно установлен в кассу. После окончания периода эксплуатации фискального накопителя (см. Фискальный режим) он хранится у налогоплательщика в течение 5 лет.

Использованные сокращения

БД — база данных;

ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;

ИС — информационная система;

ККТ — контрольно-кассовая техника;

ЛКК — личный кабинет клиента;

ЛКП — личный кабинет партнера;

НДС — налог на добавленную стоимость;

ОГРН — основной государственный регистрационный номер;

ОФД — оператор фискальных данных;

РН (РНМ) — регистрационный номер (в данном случае — регистрационный номер кассы);

ФД — фискальный документ;

ФН — фискальный накопитель.

История изменений

Версия 1.0

Выпущена 20 февраля 2018 г.

Первая версия документа.

Версия 1.1

Выпущена 27 апреля 2018 г.

- Изменен формат данных JSON-ответа функции получения сведений о кассовых чеках за заданный период по кассе или юридическому лицу.
- Для оформления документа использован новый шаблон

Версия 1.11

Выпущена 22 мая 2018 г.

Добавлены функции «Получение сведений о юридических лицах, подключивших свои кассы к ИС “Renta”» и «Получение сведений о кассах юридических лиц, подключенных к ИС “Renta”».

Версия 1.12

Выпущена 06 июня 2018 г.

Добавлены функции «Подключение касс к услуге ИС “Renta”» и «Отключение касс от услуги ИС “Renta”».

Версия 1.13

Выпущена 21 августа 2018 г.

Исправлены ошибки в описаниях входных параметрах функций.

Версия 1.14

Выпущена 21 августа 2018 г.

Изменено название документа на «Программный интерфейс приложений (API) для работы с ИС “Renta”»

Версия 1.15

Выпущена 19 сентября 2018 г.

Добавлен входной параметр к функции подключения касс к ИС “Renta”

Версия 1.16

Выпущена 23 апреля 2019 г.

Добавлен метод получения полной информации по чеку

¹⁾

Данный формат описан в стандарте ISO 8601 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601). Здесь используется только формат представления времени без задания смещения часовых поясов (Time Zone Offset) и интервалов.

²⁾

Взято из https://ru.wikipedia.org/wiki/Контрольно-кассовая_машина#В_Российской_Федерации